IMPROMEX

IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

CATÁLOGO DIGITAL

Quito | Ecuador
De los Pambiles N49-42
y Los Ángeles

Síguenos
@impromex.ec

02 2454683
02 2249 550
095 874 6901

LEYENDA DE PICTOGRAMAS

Producto unisex

Bajas temperaturas

Altas temperaturas

Salas blancas / Higiene

Industria pesada / Ligera

Industria mecánica

Industria minera

Servicios / Logística

Industria petrolífera / Gas

Obra pública / Construcción

Agricultura / Espacios verdes

Industria química /
Farmacéutica

PROTECCIÓN DE MANOS

PROTECCIÓN DE MANOS

PLUX

GUANTE DE NYLON
RECUBIERTO DE POLIURETANO
PU2101

PLUX

7, 8, 9

NORMAS

CAT II

EN 388

4131X

Para jardinería, herramientas familiares, reparación de automóviles, operaciones mecánicas, construcción, ferretería, etc.
Tejido cubierto en nylon negro de 13 g.
Recubierto de Poliuretano color negro.
Pictograma 4131x

GUANTE RESISTENTE AL CORTE N-5
REVESTIMIENTO DE POLIURETANO
H3101

Operaciones mecánicas, construcción, ferretería, vidrierías, latonerías, reciclaje, etc.
Compuesto de Poliuretano (HPPE) y fibra de vidrio.
Color gris en palma y dedos.
Pictograma 4x42c

PLUX

7, 8, 9

NORMAS

CAT II

EN 388

4X42C

GUANTE RECUBIERTO DE LÁTEX
CON ACABADO RUGOSO
L1201

PLUX

8, 9

NORMAS

CAT II

EN 388

2131X

Para construcción, proceso de almacenamiento, envío y entrega de mercancía, mantenimiento en general, etc.
Tejido de algodón gris recubierto de látex rugoso.
Color negro en palma y dedos.
Excelente agarre.
Pictograma 2131x

IMPROMEX
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

GUANTE DE ESPUMA DE NITRILO
CON PUPOS DE NITRILO
N2511

Para petroquímica, impresión de pintura, agricultura, automóvil, mantenimiento de maquinaria.
Mantiene la mano ventilada, repelen aceite, agua, excelente control de agarre en condiciones secas y húmedas gracias al tejido de botones de nitrilo de la cara interior de la mano.
Certificado conforme a la norma Oko-Tex. | Pictograma 4131x

PLUX
7,8,9
NORMAS
CE CAT II
EN 388 4131X

GUANTE DE POLIÉSTER ELASTIZADO
RECUBIERTO DE NITRILO
N3501

PLUX
7,8,9
NORMAS
CE CAT II
EN 388 4121X

Para manipulación de piezas complicadas, montaje ligero de piezas recubiertas de aceite, mecánica e ingeniería
Resistente al aceite y grasa.
Recubierto de Nitrilo color negro en palma y dedos.
Pictograma 4121x

GUANTE RECUBIERTO DE ECO LÁTEX
CON TEXTURA DIAMANTADA
T1000

Para reparación de automóviles, operaciones mecánicas, construcción, mantenimiento en general, etc.
Tejido de punto de poliéster recubierto con tecnología eco látex en palma y dedos. | Textura de diamante para un excelente agarre.
No utiliza aditivos químicos durante la producción.
Pictograma 2131X.

PLUX
7,8,9
NORMAS
CE CAT II
EN 388 2131X

IMPROMEX
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

PROTECCIÓN DE MANOS

DELTAPLUS

GUANTES QUÍMICOS
DESECHABLE DE NITRILO
V1420

NORMAS

EN ISO 374-1: TIPO B - KPT
Protege contra productos químicos peligrosos.
Tipo B: Rendimiento a la permeación de 2 a 3 productos químicos

EN ISO 374-5
Protección contra microorganismos (moho y bacterias, virus opcional)

EN ISO 374-5: VIRUS
Protección contra microorganismos peligrosos, incluidas bacterias, hongos y virus.

Ideal para la industria alimentaria
Compatible con alimentos | Guantes ambidiestros
Táctiles, para que pueda utilizar su tableta o smartphone.
Impregnación: Nitrilo liso - Totalmente recubierto - Sin polvo.
Espesor: 0.06 mm | **Longitud:** 240 mm.

GUANTES QUÍMICOS
DESECHABLE DE NITRILO TÁCTIL
V1600

Excelente agarre en entornos aceitosos gracias a su textura de diamante en relieve. | Guantes ambidiestros y táctiles.
Impregnación: Dibujos de nitrilo - Totalmente recubierto - Sin polvo
Espesor: 0.17 mm | **Longitud:** 240 mm.

NORMAS

EN ISO 374-1: TIPO B - JKT
Protege contra productos químicos peligrosos.
Tipo B: Rendimiento a la permeación de 2 a 3 productos químicos

EN ISO 374-5
Protección contra microorganismos (moho y bacterias, virus opcional)

EN ISO 374-5: VIRUS
Protección contra microorganismos peligrosos, incluidas bacterias, hongos y virus.

GUANTES QUÍMICOS
NITRILO LISO
VE801

NORMAS

EN ISO 374-1: TYPE B - JKL
Protege contra productos químicos peligrosos.
Tipo B: Rendimiento a la permeación de 2 a 3 productos químicos

EN ISO 374-5
Protección contra microorganismos (moho y bacterias, virus opcional)

ISO 18889: G2
Protección contra pesticidas.
G2: Riesgo potencial elevado. Adecuados para plaguicidas diluidos y concentrados, requisitos mínimos para resistencia mecánica.

EN 388: 3101X
Protección contra riegos mecánicos

Ideales para pesticidas.
Excelente agarre en entornos aceitosos/grasos.
No dejan rastro gracias a la ausencia de silicona.
Impregnación: Nitrilo liso - Totalmente recubierto - Flocado.
Espesor: 0,40 mm | **Longitud:** 330 mm.

IMPROMEX
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

PROTECCIÓN DE MANOS

DELTAPLUS

GUANTES QUÍMICOS
DOBLE CAPA NITRILO / PVC
VV836

NORMAS

EN ISO 374-1: TYPE A - KLMNPT
Protege contra productos químicos peligrosos.
Tipo B: Rendimiento a la permeación de 2 a 6 productos químicos

EN ISO 374-5
Protección contra microorganismos (moho y bacterias, virus opcional)

EN 388: 3121A
Protección contra riegos mecánicos

Excelente resistencia a la abrasión.
Buen agarre de objetos para uso prolongado.
Soporte: Poliamida | **Impregnación:** Doble capa Nitrilo / PVC - Totalmente recubierto.
Espesor: 1 mm | **Longitud:** 300 mm.

GUANTES QUÍMICOS
ESPUMA DE NITRILO
VV835

Combinan comodidad y uso prolongado contra hidrocarburos.
Soporte: Poliamida. | **Impregnación:** Triple impregnación de nitrilo en espuma - Totalmente recubierto.
Espesor: 1,15 mm | **Longitud:** 350 mm.
Excelente agarre en entornos aceitosos/grasos.

NORMAS

EN ISO 374-5
Protección contra microorganismos (moho y bacterias, virus opcional)

EN ISO 374-1: TYPE B - AJKL
Protege contra productos químicos peligrosos.
Tipo B: Rendimiento a la permeación de 2 a 3 productos químicos

EN 388: 4121X
Protección contra riegos mecánicos

GUANTES QUÍMICOS
PVC CON TEXTURA ADHERENTE
VE766

NORMAS

EN ISO 374-5
Protección contra microorganismos (moho y bacterias, virus opcional)

EN ISO 374-1: TYPE B - JKL
Protege contra productos químicos peligrosos.
Tipo B: Rendimiento a la permeación de 2 a 3 productos químicos

EN 388: 4131X
Protección contra riegos mecánicos

Protección total de los brazos, buen agarre de objetos y resistencia a aceites e hidrocarburos.
Soporte: Algodón | **Impregnación:** PVC con textura adherente - Totalmente recubierto.
Espesor: 1,30 mm | **Longitud:** 620 mm.

IMPROMEX
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

DELTAPLUS

GUANTES RESISTENTES A IMPACTOS
Y A CORTES DE NIVEL B
VV900

Ideales para trabajos polivalentes. Gran ligereza para una destreza óptima
Refuerzos flexibles para una mayor protección contra impactos y pellizcos
Soporte : Cortado y cosido | **Material :** Tejido impregnado de PU - Poliéster - Poliamida | Tacos de PVC | Puño de velcro.

NORMAS

EN 388: 3222BP
Protección contra riegos mecánicos

ANSI/ISEA 105-2024: A2
Resistencia al corte. Peso necesario de una cuchilla recta para cortar una muestra en un desplazamiento único.
A2: Método de prueba de corte ≥ 500 gramos.

GUANTES RESISTENTES A IMPACTOS
A CORTE DE NIVEL D Y AL CALOR DE CONTACTO
VV910

NORMAS

EN 388: 4X42DP
Protección contra riegos mecánicos

EN 407: X 1 X X X X
Protección contra el calor de contacto (100° C ≥ 15s).
El producto no ofrece ninguna resistencia a la inflamabilidad. (0 o X)

ANSI ISEA 105: A4
Resistencia al corte. Peso necesario de una cuchilla recta para cortar una muestra en un desplazamiento único.
A4: Método de prueba de corte ≥ 1500 gramos.

Ideales para trabajos polivalentes en entornos acuosos o aceitosos.
Soporte: De punto - Kevlar - PEHD | **Impregnación:** Nitrilo de doble capa - La palma de la mano | **Refuerzos:** Palma - Dorso de los dedos - Pulgar - Pinzas de índice pulgar - Dorso. | Puño de velcro.

GUANTES CON REFUERZOS
PARA TRABAJOS PESADOS
VV915

Ideales para trabajos pesados gracias a los refuerzos en la palma, impermeable con recubrimiento completo de nitrilo.
Soporte: De punto - Elastano - Fibra de vidrio - Nylon - Poliéster - Spandex | **Impregnación:** Nitrilo de doble capa - Completamente cubierto excepto la muñeca | Puño de velcro.

NORMAS

EN 388: 4X43DP
Protección contra riegos mecánicos

EN 407: X1XXXX
Protección contra el calor de contacto (100° C ≥ 15s).
El producto no ofrece ninguna resistencia a la inflamabilidad. (0 o X)

ANSI ISEA 105: A4 6 5
Resistencia al corte. Peso necesario de una cuchilla recta para cortar una muestra en un desplazamiento único.
A4: Método de prueba de corte ≥ 1500 gramos.

ANSI ISEA 138
Nivel de rendimiento: 1

IMPROMEX
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

DELTAPLUS

GUANTES ANTIVIBRACIONES
IDEALES PARA TRABAJOS PESADOS
VV904

Refuerzos flexibles para una mayor protección contra impactos y pellizcos
Soporte: De punto - Poliéster | **Material:** Poliéster | **Impregnación:** Nitrilo liso - La palma de la mano. | **Espesor:** 8 mm.

NORMAS

EN 388: 4242XP
Protección contra riegos mecánicos

ISO 10819
Estándar internacional que establece los métodos de ensayo para medir la eficacia de los guantes en la reducción de vibraciones que se transmiten a la mano.

GUANTES PARA IMPACTO
IDEAL PARA TRABAJOS PESADOS
VV909

NORMAS

EN 388: 3343DP
Protección contra riegos mecánicos

ANSI/ISEA 105-2024: A4XX
Resistencia al corte. Peso necesario de una cuchilla recta para cortar una muestra en un desplazamiento único.
A4: Método de prueba de corte ≥ 1500 gramos.

Alta flexibilidad, ligereza y protección contra impactos y pellizcos gracias a sus refuerzos de PVC realizados en forma de panal.
Soporte: De punto | **Impregnación:** Espuma de nitrilo - La palma de la mano | **Refuerzos:** Dorso de los dedos - Dorso

GUANTES RESISTENTES A CORTE
NIVEL F Y AL CALOR DE CONTACTO
VECUTF01

Elaborados en fibra Xtrem CUT para mayor comodidad y flexibilidad. Ideales para trabajos pesados en entornos aceitosos o acuosos. | **Soporte:** De punto - Xtremcut | **Impregnación:** Espuma de nitrilo - La palma de la mano | **Refuerzos:** Pinzas de índice pulgar | Puño largo

NORMAS

EN 388: 4X43F
Protección contra riegos mecánicos

EN 407: X1XXXX
Protección contra el calor de contacto (100° C ≥ 15s).
El producto no ofrece ninguna resistencia a la inflamabilidad. (0 o X)

ANSI/ISEA 105-2024: A6 X X
Resistencia al corte. Peso necesario de una cuchilla recta para cortar una muestra en un desplazamiento único.
A6: Método de prueba de corte ≥ 3000 gramos.

IMPROMEX
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

DELTAPLUS

GUANTES RESISTENTE A CORTE
NIVEL D
VECUTD04

Impermeables hasta la muñeca, combinan comodidad y precisión. Ideales en entornos aceitosos o acuosos. Mayor vida útil gracias al doble revestimiento.
Soporte: De punto - DELTAnocut | **Impregnación:** Nitrilo de doble capa - Completamente cubierto excepto la muñeca | Puño largo.

NORMAS

EN 388: 3X43D
Protección contra riegos mecánicos

ANSI/ISEA 105-2024: A4XX
Resistencia al corte. Peso necesario de una cuchilla recta para cortar una muestra en un desplazamiento único.
A4: Método de prueba de corte ≥ 1500 gramos.

GUANTES RESISTENTES A CORTES
NIVEL D Y AL CALOR DE CONTACTO
VECUTD02

NORMAS

EN 388: 3X42D
Protección contra riegos mecánicos

EN 407: X2XXXX
Protección contra el calor de contacto (250° C ≥ 15s).
El producto no ofrece ninguna resistencia a la inflamabilidad. (0 o X)

ANSI/ISEA 105-2024: A4XX
Resistencia al corte. Peso necesario de una cuchilla recta para cortar una muestra en un desplazamiento único.
A4: Método de prueba de corte ≥ 1500 gramos.

Excelente resistencia a la abrasión, al corte y al calor por contacto (250 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut.
Soporte: De punto - HEATnocut | **Impregnación:** Látex con textura adherente - La palma de la mano.

GUANTES RESISTENTES A CORTES
NIVEL D
VECUTD08G3

Revestimiento de poliuretano que proporciona un buen agarre gracias a sus propiedades antideslizantes.
Ideales para condiciones secas.
Soporte: De punto - Econocut | **Impregnación:** Poliuretano - La palma de la mano.

NORMAS

EN 388: 4X42D
Protección contra riegos mecánicos

ANSI/ISEA 105-2024: A4XX
Resistencia al corte. Peso necesario de una cuchilla recta para cortar una muestra en un desplazamiento único.
A4: Método de prueba de corte ≥ 1500 gramos.

IMPROMEX
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

DELTAPLUS

GUANTES RESISTENTE A CORTE
NIVEL B - SIN RECUBRIMIENTO
VECUTB00

Ideales para la industria agroalimentaria.
Ajuste perfecto para que los usuarios no sientan ninguna molestia alrededor de la muñeca. Guantes lavables para su reutilización
Soporte: De punto - SOFTnocut | Puño largo

NORMAS

EN 388: 3X4XB
Protección contra riegos mecánicos

ANSI/ISEA 105-2024: A2XX
Resistencia al corte. Peso necesario de una cuchilla recta para cortar una muestra en un desplazamiento único.
A2: Método de prueba de corte ≥ 500 gramos.

GUANTES MECÁNICOS
TÁCTILES Y CON PROPIEDADES ELECTROSTÁTICAS
VE702PESD

NORMAS

EN 388: 3121A
Protección contra riegos mecánicos

EN 16350
Norma europea que establece las condiciones de prueba y los requisitos mínimos para la propiedad electrostática de los guantes de protección.

Alta disipación electrostática para reducir el riesgo de chispas
Puede utilizar su tableta o smartphone sin quitarse los guantes.
El revestimiento de poliuretano proporciona un buen agarre.
Soporte: De punto - Poliéster.
Impregnación: PU - La palma de la mano

GUANTES MECÁNICOS
RESISTENTES AL CALOR POR CONTACTO
VE733

Buen agarre en condiciones húmedas o secas. Respetuoso con el medio ambiente gracias a su revestimiento sin disolventes.
Soporte: De punto - Poliéster. | **Impregnación:** Látex liso - La palma de la mano.

NORMAS

EN 388: 2141A
Protección contra riegos mecánicos

EN 407: X2XXXX
Protección contra el calor de contacto (250° C ≥ 15s).
El producto no ofrece ninguna resistencia a la inflamabilidad. (0 o X)

IMPROMEX
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

DELTAPLUS

GUANTES MECÁNICOS
IMPERMEABLES HASTA LA MITAD DEL DORSO
NI015

Ligeros para uso prolongado.
Revestimiento de alta calidad que prolonga la vida útil de los guantes.
Recubrimiento de nitrilo que proporciona un excelente agarre de objetos en entornos aceitosos/grasos.
Soporte: Cortado y cosido | **Material:** Algodón | **Impregnación:** Dibujos de nitrilo - El puño está recubierto | Puño de punto añadido | **Espesor:** 0.80 mm

NORMAS
EN 388: 2111X
Protección contra riegos mecánicos

GUANTES MECÁNICOS
IMPERMEABLES
NI155

NORMAS
EN 388: 3111X
Protección contra riegos mecánicos

Impermeables poco sensibles al calor, ideales para trabajos pesados en entornos aceitosos y grasientos.
Soporte: Cortado y cosido. | **Impregnación:** Dibujos de nitrilo - Completamente cubierto excepto la muñeca. Puño de punto añadido

GUANTES MECÁNICOS
IMPERMEABLES
NI175

Totalmente forrados con protección para el dorso de la mano.
Recubrimiento de nitrilo que proporciona un excelente agarre de objetos en entornos aceitosos/grasos.
Soporte: Cortado y cosido - Algodón - Tejido de algodón | Impregnación: Dibujos de nitrilo - Completamente cubierto excepto la muñeca | Puño de seguridad

NORMAS
EN 388: 3111X
Protección contra riegos mecánicos

IMPROMEX
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

PROTECCIÓN DE MANOS

DELTAPLUS

GUANTES TÉRMICOS
DE CUERO REFORZADO
TER300

NORMAS

EN 388: 3144X
Protección contra riegos mecánicos

EN 407: 4 3 3 1 4 X
Protección contra el calor y/o fuego (350° C ≥ 15s).

EN 12477: TYPE A
Protección contra riesgo de soldadura manual de metales, corte y técnicas conexas. Tipo A: Menor destreza, pero más protección. (se recomienda para soldadura MIG)

Proporcionan una mayor resistencia al calor para trabajos pesados. (350° C ≥ 15 segundos)
Soporte: Cortado y cosido - Algodón - Serraje - Bovino.
Refuerzos: Palma - Pulgar - Pinzas de índice pulgar | **Forro:** Algodón | Puño de cuero | **Espesor:** 1,2 mm. | **Longitud:** 400 mm.

GUANTES TÉRMICOS REFORZADOS
RESISTENTES A CORTE NIVEL E
TERK500

Ideales para entornos de calor extremo por contacto (500° C ≥ 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut.
Soporte: Cortado y cosido | Puño de cuero.
Longitud: 360 mm.

NORMAS

EN 388: 2541E
Protección contra riegos mecánicos

EN 407: 4 4 4 2 4 X
Protección contra el calor y/o fuego (500° C ≥ 15s).

GUANTES TÉRMICOS
MULTIUSOS, PARA FRÍO Y CALOR
VV736

NORMAS

EN 388: 2231B
Protección contra riegos mecánicos

EN 407: X 2 X X X X
Protección contra el calor de contacto (250° C ≥ 15s). El producto no ofrece ninguna resistencia a la inflamabilidad. (0 o X)

EN 511: 1 2 1
Protección contra el frío. Transmitido por convección o conducción hasta -30° C. (opcionalmente hasta -50° C)

Muy buena resistencia al frío y a la humedad, ideal para ambientes fríos de hasta -30 °C. Resistente al calor de contacto. Impermeables con agarre preciso.
Soporte: De punto | **Material:** Poliamida - Acrílico.
Impregnación: Doble revestimiento de látex - Completamente cubierto excepto la muñeca

IMPROMEX
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

GUANTES RESISTENTES A IMPACTOS
Y A CORTES DE NIVEL D
VV910

DELTAPLUS

NORMAS
CE
EN 388: 4 X 4 2 D P
ANSI ISEA 105: A4

Ideales para trabajos polivalentes en entornos acuosos o aceitosos.
Soporte: De punto - Kevlar - PEHD | **Impregnación:** Nitrilo de doble capa - La palma de la mano | **Refuerzos:** Palma - Dorso de los dedos - Pulgar - Pinzas de índice pulgar - Dorso. Puño de velcro.

GUANTE DE EXAMINACIÓN
1658

Material: Nitrilo
Propiedades: No corrosivo, desechables.
Disponible: Todas las tallas y varios colores.
Usos: Ideales para manipulación de objetos.

GUANTE DE LÁTEX INDUSTRIAL
CALIBRE 40

NORMAS
FDA: CODE OF FEDERAL REGULATIONS
NOM 093 55AI-1994
ISO 18593:2018

Medidas: Corto (27 cm) - Largo (35 cm) - Extra largo (45 cm).
Propiedades: Borde con rollo antigoteo, dedos y palma antideslizantes grafilados
Disponible: Talla 8 (S) – 9 (M) – 9.5 (L).
Usos: Todas las industrias.

GUANTE DE LÁTEX
CALIBRE 20

NORMAS
FDA: CODE OF FEDERAL REGULATIONS
NOM 093 55AI-1994
ISO 18593:2018

Medidas: 30 cm.
Propiedades: Borde con rollo antigoteo, dedos y palma antideslizantes grafilados
Disponible: Talla 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9.
Usos: Todas las industrias.

GUANTE POWER DE LÁTEX
CALIBRE 16

Medidas: 30 cm.
Propiedades: Borde con rollo antigoteo,dedos y palma antideslizantes grafilados
Disponible: Talla 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9.
Usos: Empacadoras de pescado, agroindustria, industria, entre otros.

NORMAS
FDA: CODE OF FEDERAL REGULATIONS
NOM 093 55AI-1994
ISO 18593:2018

GUANTE DE LÁTEX BICOLOR
CALIBRE 25

NORMAS
FDA: CODE OF FEDERAL REGULATIONS
NOM 093 55AI-1994
ISO 18593:2018

Medidas: 30 cm.
Propiedades: Borde con rollo antigoteo,dedos y palma antideslizantes grafilados
Disponible: Talla 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9.
Usos: Todas las industrias.

IMPROMEX
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

GUANTE DE LÁTEX BICOLOR

CALIBRE 35

Medidas: 30 cm.
Propiedades: Borde con rollo antigoteo,dedos y palma antideslizantes grafilados
Disponible: Talla 7 – 7.5 – 8 – 8.5 – 9.
Usos: Todas las industrias.

NORMAS
FDA: CODE OF FEDERAL REGULATIONS
NOM 093 55AI-1994
ISO 18593:2018

GUANTE DE EXAMINACIÓN

REFORZADO | CALIBRE 10

Medidas: 22 cm.
Propiedades: Borde con rollo antigoteo,dedos y palma antideslizantes grafilados
Disponible: Talla S – M – L.
Usos: Todas las industrias.

NORMAS
FDA: CODE OF FEDERAL REGULATIONS
NOM 093 55AI-1994
ISO 18593:2018

GUANTE DE ALGODÓN

184

con pupos

sin pupos

Material: Algodón con revestimiento de pupos de polímero.
Propiedades: Antideslizante.
Disponible: Talla estándar.
Usos: Ideales para manipulación de cajas, jardinería, entre otros.

IMPROMEX
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

GUANTE HYCRON
1056

Material: Puño de algodón recubierto hasta la muñeca con nitrilo.
Propiedades: Resistente a químicos.
Disponible: Todas las tallas.
Usos: Ideales para la manipulación de aceites, grasas o derivados.

GUANTE PARA SOLDADOR
1738

Material: Cuero con hilo y forro kevlar.
Propiedades: Resiste altas temperaturas, antiflama.
Disponible: Talla estándar.
Usos: Ideales para trabajos de soldadura.

GUANTE ALUMINIZADO
2391

Material: Forro de aramida, protector de mano aluminizado de 19 oz. de combinación de carbono, kevlar en la palma y dorso de la mano.
Propiedades: Protección contra calor radiante y salpicaduras de metal fundido.
Disponible: Talla estándar.
Usos: Ideales para industria siderúrgica, fundiciones de metal.

IMPROMEX
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

GUANTE DE NEOPRENO
3178

Material: Tejido de algodón con revestimiento de neopreno.
Propiedades: Resistente a químicos, protección contra calor y frío.
Disponible: Talla 10.
Usos: Ideales para trabajos con altas temperaturas, hornos, químicos, entre otros.

OPERADOR DE VAQUETA
2594

Material: Cuero vacuno curtido al cromo.
Propiedades: Puño elástico.
Disponible: Talla estándar.
Usos: Ideal para todo tipo de trabajo.

GUANTE CORTO EN SPLIT
1074

Material: Cuero vacuno curtido al cromo.
Propiedades: Excelente agarre.
Disponible: Talla estándar.
Usos: Ideales para trabajo en construcción, metal mecánica, transportación de objetos pesados.

IMPROMEX
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

GUANTE SPLIT
CON REFUERZO EN PALMA Y DEDOS
1246

Material: Cuero vacuno curtido al cromo.
Propiedades: Refuerzo en palma y dedos.
Disponible: Talla estándar.
Usos: Ideales para trabajo en construcción, metal mecánica, transportación de objetos pesados.

GUANTE API DE 13"
204

Material: Cuero vacuno curtido al cromo.
Propiedades: Refuerzo en palma y dedos.
Disponible: Talla estándar.
Usos: Ideales para soldadura.

GUANTE ARGONERO
640

Material: Cuero vacuno.
Propiedades: Dieléctrico para baja tensión, puño abierto.
Disponible: Talla estándar.
Usos: Ideales para chispa de soldadura.

IMPROMEX
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

LÍDERES
EN EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

IMPROMEX
IMPORTADOR • PROVEEDOR INDUSTRIAL

CONTÁCTANOS

02 2249 550
095 874 6901

Quito | Ecuador
De los Pambiles
N49-42 y Los Ángeles

SÍGUENOS

@impromex.ec

www.impromex.com.ec