



# ANSI573

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés con 5 puntos de conexión. Diseño en "Y". Faja lumbar y pierneras acolchadas para optimizar la ergonomía en tareas de acceso por cuerda.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



### Beneficios

#### **Comodidad**

- El diseño especial de las perneras permite libertad de movimientos para largas jornadas de trabajo.
- La cintura termoformada proporciona una sujeción lumbar y una comodidad óptimas.
- Diseño en "Y" para un mayor confort en mujeres y hombres.

#### **Higiene**

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro.

#### **Rendimiento**

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg.

#### **Facilidad de uso**

- Diseño ergonómico para facilitar los movimientos del usuario.

### Aplicaciones

- Agricultura
- Pesca
- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica

### Certificaciones y normas

**ANSI Z359.11-2021**

### Protección contra



Caídas



# ANSI573

## ARNESES ANTICAÍDAS

Arnés con 5 puntos de conexión. Diseño en "Y". Faja lumbar y pierneras acolchadas para optimizar la ergonomía en tareas de acceso por cuerda.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipo	Arnés anticaídas
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Ancho de la cinta	45 mm
Cierre	Hebillas
Número de puntos de conexión anticaídas	2
Nombre de points d'accroche de suspension	1
Número de puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	2
Hebillas	Hebilla manual
Punto de anclaje anticaídas	Dorsal, Frontal
Puntos de suspensión	Ventral
Puntos de conexión de sujeción y posicionamiento	laterales
Color	Negro-Amarillo
Talla	One size
Vida útil desde la fabricación	10 años
Tipo de envase	Caja de 5
Sternal	1
Dorsal	1
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Posicionamiento en el puesto de trabajo, Desplazamiento sobre línea de vida, Retención, Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Desplazamiento vertical, espacio confinado, Gran desplazamiento horizontal sobre plano horizontal, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical, Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m), Gran desplazamiento con posibilidad de enganche y de desenganche repetitivo



Protección anticaídas

# ANSI573

## ARNÉS ANTICAÍDAS

Arnés con 5 puntos de conexión. Diseño en "Y". Faja lumbar y pierneras acolchadas para optimizar la ergonomía en tareas de acceso por cuerda.

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
ANSI573	Negro-Amarillo	M/L	ANSI573	7798408752883	13295249164451	5	1	11.3 kg