



IPN LV130

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Dispositivo de anclaje temporal para estructuras IPN con ruedas que permiten deslizar el anclaje

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



CATEGORÍA III

EN 795
TIPO B

Protección contra



Caídas



IPN LV130

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Dispositivo de anclaje temporal para estructuras IPN con ruedas que permiten deslizar el anclaje

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Anclaje temporal con ruedas
Composición del soporte principal	Aluminio, Acero, Acero inoxidable, poliéster
Cierre	Cierre de cremallera
Color	Acero
Peso (kg) (kg)	4,251
Uso	Para vigas de 76 a 255 mm de ancho
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado, Gran desplazamiento vertical o sobre plano inclinado para trabajos con cuerda, Gran desplazamiento horizontal sobre plano vertical



IPN LV130

DISPOSITIVOS DE ANCLAJE

Protección anticaídas

Dispositivo de anclaje temporal para estructuras IPN con ruedas que permiten deslizar el anclaje

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
LV130	Acero	Ajustable	IPN LV130	3295249171360	13295249171367	4	1	17.9 kg	44.0 cm	39.0 cm	39.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja