



Protección anticaídas

# LO147150CDD

## CABESTROS

Elemento de amarre doble de 1,5 metros con conector de gran abertura, para una máxima versatilidad y conexión a cualquier tipo de estructura



## Aplicaciones

- **Edificación**
- **Reformas / Profesional autónomo**
- **Mantenimiento**
- **Industria química**
- **Petróleo y gas (extracción)**
- **Industria minera**

## Certificaciones y normas



EN354

## Protección contra



Caídas



Protección anticaídas

# LO147150CDD

## CABESTROS

Elemento de amarre doble de 1,5 metros con conector de gran abertura, para una máxima versatilidad y conexión a cualquier tipo de estructura

### Detalles - Normas

### Detalles técnicos

Tipo de equipamiento	Cuerda trenzada
Composición del soporte principal	Poliamida
Largo (m)	1,5
Diámetro de cuerda (mm)	10,5
Con conector	sí
Color	Blanco
Conector (lado usuario)	Mosquetón enroscable, acero, abertura 18 mm
Terminación	1 hebilla cosida acanalada
Conector (lado estructura)	2 ganchos autobloqueantes, acero, abertura de 55 mm
Peso (kg) (kg)	1,4
Situaciones de trabajo anticaídas	Retención
Longitud (ft)	4.9213



Protección anticaídas

# LO147150CDD

## CABESTROS

Elemento de amarre doble de 1,5 metros con conector de gran abertura, para una máxima versatilidad y conexión a cualquier tipo de estructura

### Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
LO147150CDD	Blanco	1,50 m	LO147150CDD	3660348006361	13660348006368	5	1	7.5 kg	20.6 cm	53.5 cm	14.5 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Box Width



Box Depth



Box Height