



ANSI523

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso.



Beneficios



Comodidad

- Elemento de amarre en cinta elastizada que facilita el movimiento y la seguridad



Higiene

- Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

- Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

- Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

Certificaciones y normas

ANSI Z359.13-2013

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Protección contra



Caídas


DELTAPLUS

enjoy safety.



ANSI523

CABOS ANTICAÍDAS

Sujeción de Carga-Izaje de
carga-Protección en Altura

Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso.

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada
Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo	1,8 m
Ancho de la cinta	45 mm
Largo	1,8 m
Apertura	65 mm
Opening	2.5545 inch
Con conector	sí
Color	Negro-Amarillo
Ventaja adicional	Tirante elástico
Vida útil desde la fabricación	10 años
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



ANSI523

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Protección anticaídas

Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada para mayor confort y versatilidad en los movimientos durante su uso.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
ANSI523	Negro-Amarillo	1,8 m	ANSI523	7798408752319	13295249164451	5	1	8.2 kg