



ANSI558

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta plana, con mosqueton de 21 mm de abertura.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

Aplicaciones

- Edificación
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas

ANSI Z359.13-2013

Protección contra



Caídas



ANSI558

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta plana, con mosqueton de 21 mm de abertura.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Composición del soporte principal	Acero, poliéster
Largo máximo	1,8 m
Ancho de la cinta	45 mm
Largo	1,8 m
Apertura	21 mm
Opening	0.8253 inch
Con conector	sí
Color	Negro-Amarillo
Vida útil desde la fabricación	10 años
Tipo de envase	Caja de 10
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



Protección anticaídas

ANSI558

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Elemento de amarre anticaídas en cinta plana, con mosqueton de 21 mm de abertura.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
ANSI558	Negro-Amarillo	Única	ANSI558	7798408754733	13295249164451	10	1	13.0 kg