



ANSI557

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada, con mosquetón de 65 mm de abertura.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Beneficios



Comodidad

· Elemento de amarre en cinta elastizada que facilita el movimiento y la seguridad



Higiene

· Los arneses y los textiles pueden lavarse con jabón neutro



Rendimiento

· Certificación por encima de la carga nominal máxima de 100 kg: producto certificado hasta 140 kg



Facilidad de uso

· Mosquetones automáticos para un cierre seguro que ahorra tiempo

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petroquímica
- Transporte

Certificaciones y normas

ANSI Z359.13-2013

ANSI Z359.3-2019

Protección contra



Caídas



Eléctrico



ANSI557

CABOS ANTICAÍDAS

Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada, con mosquetón de 65 mm de abertura.

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada
Composición del soporte principal	Acero inoxidable, poliéster
Largo máximo	1,8 m
Ancho de la cinta	35 mm
Largo	1,8 m
Con conector	sí
Color	Negro-Amarillo
Ventaja adicional	Tirante elástico
Vida útil desde la fabricación	10 años
Tipo de envase	Caja de 5
Situaciones de trabajo anticaídas	Desplazamiento vertical en instalación permanente, Desplazamiento sobre línea de vida, Pequeño desplazamiento vertical o sobre plano inclinado (menos de 3 m), Pequeño desplazamiento horizontal (menos de 3 m)



Protección anticaídas

ANSI557

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Elemento de amarre anticaídas en cinta elastizada, con mosquetón de 65 mm de abertura.

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja	Caja completa	Mín. Vta. (múltiplo)	Peso
ANSI557	Negro-Amarillo	1,8 m	ANSI557	7798408752869	13295249164451	5	1	7.62 kg