



TRA22

ANTICAÍDA, RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS

Trípode de aluminio de hasta 2 metros, con 2 pletinas de soporte, ligero y fácil de instalar para todo tipo de trabajos en espacios reducidos

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura



Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Mantenimiento
- Industria química
- Petróleo y gas (extracción)
- Industria minera

Certificaciones y normas



CATEGORÍA III

EN 795
TIPO B

TS16415
3

Protección contra



Caídas



TRA22

ANTICAÍDA, RESCATE Y ESPACIOS CONFINADOS

Trípode de aluminio de hasta 2 metros, con 2 pletinas de soporte, ligero y fácil de instalar para todo tipo de trabajos en espacios reducidos

Sujeción de Carga-Izaje de carga-Protección en Altura

Detalles - Normas

Detalles técnicos

Tipo de equipo	Trípode telescópico
Dispositivo de anclaje	Trípode
Composición del soporte principal	Aluminio
Largo máximo (m)	1,97
Largo mínimo (m)	1,25
Color	Aluminio
Peso (kg) (kg)	17,4
Distancia hasta el suelo (m)	1,89
No incluido	Marcha TRA103
Situaciones de trabajo anticaídas	Salvamento y evacuación, Desplazamiento vertical, espacio confinado



TRA22

ANTICAÍDAS Y SALVAMENTO, ESPACIOS CONFINADOS

Protección anticaídas

Trípode de aluminio de hasta 2 metros, con 2 pletinas de soporte, ligero y fácil de instalar para todo tipo de trabajos en espacios reducidos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
TRA22	Aluminio	Ajustable	TRA22	3295249194093	13295249194090	1	1	23.75 kg	150.5 cm	30.5 cm	28.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja