ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

MODELO: CT903CDSS

DESCRIPCIÓN: Coturno de seguridad, confeccionado en cuero flor liso, puntera composite, caña en lona, suela doble densidad.

NUMERACIÓN: 33 al 46

NORMA TÉCNICA: NBR ISO 20345

Los calzados poseen aislamiento en instalaciones eléctricas de baja tensión hasta 500 V (ambiente seco). La tensión de ensayo es 18.000 V o 18 KV, es la tensión bajo la cual el calzado es sometido a verificación de sus propiedades (se verifica la corriente de fuga).

CAPELLADA

Cuero vacuno flor liso hidrofugado, espesura 18/20 líneas en color Negro y caña en lona.

FORRACIÓN

En no tejido de fibra poliéster.

PUNTERA

Composite con resistencia al impacto hasta 200J y comprensión hasta 1500kg (15kN).

CONTRAFUERTE Material termoplástico. *PLANTILLA DE MONTAJE*

Sintética en no tejido, cosida por el sistema strobel

PLANTILLA DE LIMPIEZA

En EVA soft, 4mm, revestido por tejido

SUELA

Suela resistente a hidrocarburos, doble densidad constituida de dos camadas de poliuretano (PU) inyectado directamente a la capellada, siendo a 1ª camada (entre-suela) más blanda y liviana, garantizando absorción de impacto y confort; y la 2ª camada (compacta), de mayor densidad, garantizando mejor resistencia al desgaste por el uso.

EMBALAJE

Embalaje individual en bolsa plástica, con orientaciones sobre almacenaje, y embalaje colectiva en caja de cartón reciclado.

NCM DEL PRODUCTO

6403.91.90

MARCA

BOMPEL

BOMPEL
PERFORMANCE PROFISSIONAL

Bompel Indústria de Calçados Ltda.
Rua Luís Segundo Rossoni, 539
Centro | Toledo, Paraná | 85901-370
+55 45 2103 7878
bompel.com.br bompelcalcados