

La fuerza de la historia

## Línea New Prime

### 50B22 A CP

Botines de seguridad con puntera de acero, collarín acolchado, confeccionados de cuero, cierre de cordones, forro interno, suela doble densidad y refuerzo en puntera.



### Especificaciones Técnicas

Puntera de acero  
Capellada de cuero vaqueta  
Collarín acolchado  
Forro interno  
Plantilla higiénica antibacteriana  
Suela PU Doble Densidad  
Refuerzo en puntera

**Capellada** Cuero tipo vaqueta relax negro con espesor de 15 a 17 líneas.

**Contrafuerte** Termoplástico con 1,5mm de espesor.

**Costura** Poliamida nº 30.

**Aplicación** NBR ISO 20345:2015.

**Tallas** 33 al 47

**Validez** 36 meses

**Color** Negro / marrón

**CA** 13218

**Plantilla Higiénica** Soft Comfort en EVA anti-fungo/antibacteriana, composta de micro-pontos que proporcionan absorción y desorción del sudor.

**Plantilla de Montaje** Cosida a la capellada por el sistema de strobrel, en poliéster y resinado con espesor de 2.0 mm.

**Peso por pie de calzado** 0,520kg

**Altura de la caña** 13,8cm

#### Embalaje

Bolsa plástica y cajas máster  
Dimensiones: 565mm x 300mm x 245mm (Caja máster para 5 pares)  
Dimensiones: 414mm x 315mm x 505mm (Caja máster para 10 pares)

**Suela** Constituída de dos camadas de poliuretano (PU), inyectada directamente a la capellada, siendo la 1ª camada (entre-suela) más blanda y liviana, con densidad de 0,4g/cm3 proporcionando más confort; y la 2ª camada (suela) más compacta con densidad de 0,9 g/cm3, resistente a objetos cortantes, perforantes y la abrasión con sistema antideslizante constituida de ranuras especiales de 3mm de altura e 6mm de anchura.

**Forro Interno** Tejido no tejido en fibra corta con espesor mínimo de 1,9mm.

**Puntera** Acero carbono 1045 resistente al impacto de 200J, con espesor de 1,5mm y pintura electrostática anticorrosiva. Con refuerzo en la puntera.

#### Segmentos



Eléctrica



Área de  
Producción




Construcción  
Civil



Todo Tipo  
de Trabajo

#### Tecnología



Cuero con tratamiento especial que vuelve el calzado resistente a la penetración de agua conforme la norma NBR ISO 20345:2015.



Plantilla higiénica con propiedades antibacteriana comuesta de EVA y mocroporos que brindan absorción y desorción del sudor.

**Nota** La validez del producto empieza por la fecha de fabricación

Para más informaciones sobre la garantía de los calzados marluvas

**CLIQUE AQUÍ** o visite: [www.marluvas.com.br/es/garantias/](http://www.marluvas.com.br/es/garantias/)