

DACAR

Ref. 4053MBLG1762EX

TALLAS:

BRA: de 34 a 47
EUR: de 36 a 49
MER: de 34 a 47
USA: de 4.5 a 14.0
UK: de 4.0 a 13.0
MEX: de 22.5 a 32.0



MEDIDAS DEL CALZADO:

Altura del caño: 112 mm

Peso por pie del calzado: 0,430 kg

SBP E SRC

Bota de seguridad con cierre mediante cordones y caña acolchada, confeccionada en cuero vaqueta Crazy Horse color marrón. Forro interno en la puntera de tejido no tejido y forro de la caña en nylon con excelente capacidad de absorción del sudor, ojales de plástico, lengua semi fuelle. Cuenta con puntera de seguridad en composite, plantilla de montaje textil antiperforante en fibra de aramida (PRP) y sobreplantilla higiénica removible de poliuretano de 8 mm. Suela bidensidad de poliuretano bicolor, inyectada directamente al corte, con estabilizador de caminata fabricado en polipropileno (PP), que reduce el riesgo de torceduras.

TECNOLOGÍAS:

PRP
Palmilha Resistente à Perfuração

Plantilla textil antiperforante con resistencia de hasta 1100 N.

AIRTECH

Tejido compuesto por tres capas que garantizan un secado rápido y la evaporación de la humedad

**PROLIGHT
200**
COMPOSITE

Puntera de composite que resiste impactos de hasta 200 julios y compresión de hasta 1500 KN.

CAPELLADA:

Confeccionado en cuero vaqueta Crazy Horse, con forro interno en la zona de la puntera en tejido no tejido y forro del caño en tela con alta capacidad de absorción del sudor y permeabilidad.

PUNTERA:

Puntera de seguridad en composite, lo que hace que el calzado sea más liviano y ofrezca resistencia al impacto con una energía de 200 julios y resistencia a la compresión con una fuerza de 15 kN.

SUELA:

Suela bidensidad compuesta por dos capas de poliuretano (PU) inyectadas directamente al corte, siendo la entresuela más blanda, lo que proporciona mayor confort, y la capa externa más compacta, con excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.

PLANTILLA:

Plantilla de montaje téxtil resistente a la perforación (PRP), flexible y que ofrece total comodidad al usuario y protección del 100% de la zona plantar de los pies, cosida mediante el sistema Strobel. Plantilla de confort en PU de 8 mm, que aporta un mayor confort a los pies.

SEGMENTOS:



Indústria



Riscos Elétricos



Serviços



Construção Civil



Serviços em Geral

NORMAS:

ISO 20345:2015 / ISO 20344:2015

ASTM F2413-18

LEYENDA:

SBP: Calzado de seguridad con puntera de composite y plantilla antiperforante.

E: Calzado con absorción de energía en la zona del talón.

SRC: Calzado con resistencia al deslizamiento en piso de cerámica contaminado con lauril sulfato de sodio (detergente) y en piso de acero contaminado con glicerina (aceite).