



MARLUVAS

EQUIPOS PROFESIONALES

Línea Composite

70B22 C CP

Botines de seguridad con puntera de composite, confeccionados de microfibra, cierre con cordones, collarín acolchado, forro interno, suela doble densidad y refuerzo en puntera.



Especificaciones Técnicas

- Puntera de composite
- Capellada de microfibra M Micro
- Collarín acolchado
- Cierre con cordones
- Forro interno
- Plantilla antibacteriana
- Suela PU Doble Densidad
- Refuerzo en Puntera

Capellada Confeccionada de microfibra M Micro con espesor de 17 a 19 líneas.

Contrafuerte Termoplástico con 1,5mm de espesor.

Costura Nylon nº 30 gris.

Solicitud NBR ISO 20345:2015
NBR 16603/2017

Numeración 33 a 47

Validez 36 meses

Color Negro / Marrón

CA 34540

Suela Constituida por dos capas de poliuretano (PU), inyectada directamente a la capellada, siendo la 1ª capa (entresuela) más blanda y liviana, con densidad de 0,4g/cm³, proporcionando mayor comodidad; y la 2ª capa (suela) más compacta con densidad de 1,0 g/cm³, resistente a objetos cortantes, perforantes y a abrasión con sistema antideslizante, constituido por ranuras especiales de 3mm de alto y 6mm de largo además de ser resistente a resbalones en piso cerámico (baldosa) y piso de acero (Categoría SRC).

Forración Interna Tejido no tejido en fibra corta con espesor mínimo de 1,9mm.

Puntera Plástico polímero ultra-resistente, soportando impactos de 200J y compresión de hasta 1500Kg (N) es más liviana alrededor de hasta 51% en comparación a la puntera de acero. Posé también propiedades antimagnéticas y anticorrosivas, además de ser no detectable por detectores de metal.

Peso por pie de calzado 0,447kg

Altura de la caña 118mm

La altura de la caña es basada en el calzado de numeración 40 (brasileña), puede haver una variación de hasta 3,33mm por numeración.

Embalaje

Bolsa plástica en cajas colectivas
Tamaños: L 565mm x G 300mm x A 245mm
(Caja colectiva para máximo 5 pares)
Tamaños: L 414mm x G 315mm x A 505mm
(Caja colectiva para máximo 10 pares)

Seguimientos



Construcción Civil



Mecánica



Eléctrica

Obs: Los calzados aislantes de clase I poseen la finalidad de aislamiento en instalaciones eléctricas de baja tensión hasta 500 V, en condiciones secas. La tensión de ensayo, que es 14.000 V o 14 KV, es la tensión bajo la cual el calzado es sometido a verificación de sus propiedades (se verifica la corriente de fuga).

Plantilla higiénica Anatómica Conformada de Goma EVA antihongos/antibacteriana, compuesta por microporos que brindan absorción y desorción del sudor.

Plantilla de montaje Cosida a la capellada por el sistema strobel, de poliéster resinado, con espesor de 2.0mm.

Tecnologías



Tejido compuesto por fibras de poliéster que garantizan mayor suavidad, ligereza y comodidad a los usuarios.



Puntera de Composite no metálica, ligera y confortable, resistente al impacto 200J y compresión 1500N según norma NBR ISO20345/2015.



Microfibra de alta rendimiento proporciona, por medio de microporos, la transpiración, absorción y desorción del sudor. Su textura es muy parecida al cuero, pero es lavable, mucho más ligero y resistente a los productos químicos.

Nota La validez del producto empieza por la fecha de fabricación

Para más informaciones sobre la garantía de los calzados Marluvas

CLIQUE AQUÍ

o visite: www.marluvas.com.br/es/garantias/