MARLUVAS
CALZADOS PROFESIONALES

La fuerza de la historia

Línea Composite

75BPR29-MSNP-C

Botín de seguridad con puntera de composite, collarín acolchado, confeccionado en cuero parafinado, cierre con cordones, forro interno, sistema antitorsión y suela doble densidad.

Especificaciones Técnicas

- Puntera de composite
- Capellada de cuero parafinado
- Collarín acolchado
- Forro interno
- Libre de componentes metálicos
- Plantilla antibacteriana
- Sistema anti torsión
- Suela PU Doble Densidad

Capellada Cuero parafinado con espesor de 15 a 17 líneas.

Contrafuerte Termoplástico con 1,5mm de espesor.

Costura Nylon nº 30 gris.

Solicitud NBR ISO 20347:2015.

Talla 33 a 47.

Validez 6 meses

Color Marrón

CA 41370

Suela Constituida por dos capas de poliuretano (PU), inyectada directamente a la capellada, siendo la 1ª capa (entresuela) más blanda y liviana, con densidad de 0,4g/cm3, proporcionando mayor comodidad; y la 2ª capa (suela) más compacta con densidad de 1,0g/cm3, resistente a objetos cortantes, perforantes y a abrasión con sistema antideslizante, constituido por ranuras especiales de 3mm de alto y 6mm de largo.

Forro de Pala y Sudador Textil no tejido de fibra corta con espesor mínimo de 1,9mm.

COMPOSITE TOE

Puntera composite espesor de ,5mm.
Obs: Los calzados aislantes de clase I poseen la finalidad de aislamiento en instalaciones eléctricas de baja tensión hasta 500 V, en condiciones secas. La tensión de ensayo, que es 18.000 V o 18 KV, es la tensión bajo la cual el calzado es sometido a verificación de sus propiedades (se verifica la corriente de fuga).

Plantilla higiénica Soft Bed PU de Goma EVA antihongos/ antibacteriana, compuesta por microporos que brindan absorción y desorción del sudor.

Peso por pie de calzado 0,448kg

Altura de la caña 13,7cm

Plantilla de montaje Cosida a la capellada por el sistema strobel, de poliéster resinado con espesor de 2.0mm.

Embalaje

Tamaños: C 34mm x L 28mm x A 13mm (Caja individual)

Tamaños: C 345mm x L 595mm x A 536mm (Caja colectiva para máximo 14 pares)

Tecnologias

air comfort

Tejido compuesto fibras de poliéster que garantizan a los usuarios mayor liviandad y comodidad

TPU PLATE

Inserto de TPU ANTI TORSIÓN aplicado en el enfranque de la suela, lo que ofrece mayor sustentación al tobillo, brinda estabilidad en terrenos irregulares y al subir escaleras, y por ello evita accidentes.

SOFTBEDPU

Plantilla en PU inyectado, lo que por brinda adecuación perfecta a los pies y mayor comodidad, lo que evita la fatiga muscular. Su superficie en microporos ofrece mayor suavidad, absorción y desorción de sudor.

Seguimentos

Área de Producción

Prestadoras de Servicios

Nota La validez del producto empieza por la fecha de fabricación

Para más informaciones sobre la garantía de los calzados marluvas CLIQUE AQUÍ o visite: www.marluvas.com.br/es/garantias/