MARLUVAS
EQUIPOS PROFESIONALES

Linea Premier Plus

75BPR29 CLI MP CPAP

Cód. Comercial: 700593 – CA 43791

Bota de seguridad de la línea Premier, fabricada en microfibra negra, indicada para profesionales en áreas eléctricas, administrativas, industrias de bajo riesgo, ocio, deportes ligeros o proveedores de servicios. Bota dieléctica resistente a 18000v.

Segmentos

Producción Área

Servicio Proveedores

Eléctrico Resistente a 18000v

Tecnologías

TPU PLATE

TPU ANTITORSIÓN aplicado a la suela suela, que ofrece mayor sujeción estabilidad en terrenos terreno irregular, al subir subir escaleras y prevención de accidentes.

SOFTBEDPU

Plantilla de PU inyectado, proporcionando un ajuste perfecto al pie y mayor confort, evitando la muscular. Su superficie microporosa permite una mejor absorción y disipación disipación.

CLIMATECH

Forro 3D con Outlast microcápsula PCM Outlast PCM. Un sistema para una rápida dispersión de la humedad y regulación temperatura que se adapta al nivel de del usuario

Shoe construction

Suela Fabricada con dos capas de poliuretano (PU),inyectadas directamente (entresuela) es más blanda y ligera, con una densidad de 0,4 g/cm³, proporcionando un mayor confort; y la 2ª capa (suela) es más compacta, con una densidad de 1,0 g/cm³, resistente a la abrasióncon un sistema antideslizante formado por ranuras especiales de 3 mm de alto y 6 mm de ancho, antideslizantes en la suela. 6 mm de ancho y antideslizante en suelos de baldosas cerámicas. y suelos de acero (nivel SRC).

Hilo de poliamida nº 30

Trinforcement: Termoplástico de 1,5mm de espesor

Cabedal microfibra M Micro con 17 a 19 hilos de grosor.

Puntera Plástico polipropileno inyectado, espesor 1,5mm.

Nota: este tipo de puntera no tiene la misma que las punteras de acero.

Plantilla higiénica Soft Bed PU plantilla higiénica en PU inyectado,proporcionando un ajuste perfecto y un mayor confort, evitando lafatiga muscular. Su superficie microporosa proporciona una mayorabsorción y desabsorción del sudor.

Plantilla resistente a pinchazos no metálicos de hasta1100N. hasta 1100N, fabricada con múltiples capas de 100% poliésterfibras. Protege toda la superficie plantar del pie.

PU Bidensidad numeración 33 a 47

Color Negro

Especificación técnica

Requisito NBR ISO 22010347:5

Validez 60 meses

Nota: La validez del equipo comienza a partir de la fecha de fabricación grabada en el zapato.

Peso por zapato 0.448kg

Altura del puño 137mm

Nota: La altura del puño se basa en zapatos de la talla 40 y puede variar en3,33 mm por talla.

Embalaje

Tamaños: 565mm x 300mm x 245mm (Caja máster para hasta 5 pares)
Tamaños: 414mm x 315mm x 505mm (Caja máster para hasta 10 pares)

Para informaciones sobre garantía de los calzados, pulsa aquí.

marluvas.com.br
0300 788 3323