



Color: Negro.

Tamaño: 33 al 41.

Validez: 36 meses.

Largo interno del zapato: 273 mm.

Peso par de un zapato: 0,359 kg



AMETISTA 4038BHJM4700LL

Bota de trabajo con cierre de cordones, empeine de microfibra hidrófuga (WRU) ojales tipo grosgrain con material retrorreflectante y ojal de plástico de alta resistencia, tirador de microfibra con material retrorreflectante), forro interior de caña, cuello y lengüeta de nailon con espuma de confort, banda de sudoración de poliamida con contrafuerte termoplástico, forro de empeine de tejido no tejido, plantilla de ensamblaje de tejido no tejido cosida mediante el sistema Strobel, plantilla de poliuretano Soft Walk de 8,5 mm en la zona calcánea y 3,5 mm en la plantar, puntera de composite, suela de cuña de doble densidad de poliuretano inyectado directamente sobre el empeine, resistente al fueloil (FO), antideslizante en suelos cerámicos y metálicos (SRC) y con absorción de impactos en la zona del talón (E).

TECNOLOGÍAS:

DryComfort

Tejido (forro) que absorbe la humedad generada por el sudor.



Tejido similar al cuero que proporciona protección contra agentes químicos, acción antibacteriana, ligero, lavable y duradero y resistente al paso del agua

AIRTECH

Tejido compuesto por tres capas que garantizan un secado rápido y la evaporación de la humedad

EMPAQUE:

Múltiplo por Talla
10 Pares: 33 al 47

PARTE SUPERIOR:

Fabricada en microfibra repelente al agua, con el forro interior del empeine y caña de nailon, suave al tacto con la piel y con alta absorción del sudor y permeabilidad, proporcionando una mayor transpirabilidad y transpiración.

SUELA:

Suela de doble densidad compuesta por dos capas de PU inyectado directamente sobre el empeine. La entresuela, más suave, proporciona mayor comodidad y la capa, más compacta y densa, ofrece resistencia a la abrasión y al desgaste.

PUNTERA:

Puntera de composite hecha de compuestos plásticos de alto rendimiento, 40% más liviana que la puntera de acero. Resistente a 200 Joules de impacto y 15KN de compresión.

PLANTILLA:

Plantilla de tela no tejida, cosida con el sistema Strobel. Plantilla extraíble y cómoda para mayor higiene, fabricada en PU con 8,5 mm en la zona del talón y 3,5 mm en la planta, lo que favorece la comodidad del usuario.

SEGMENTOS:



Administrativo



Industria



Lazer

INFORME TÉCNICO

Impacto y compresión

ASTM F 2412:2024

Riesgo eléctrico

ASTM F 2412:2024