



Color: Negro.
Tamaño: 33 al 47.
Validez: 36 meses.
Largo interno del zapato: 270 mm.
Peso par de un zapato: 900 gr.



BAFR 4044BAFR1700

Botín de protección hecho en material Microfibra con estampa, ajuste por cordón, puntera composite y suela de PU doble densidad para uso en diversos ambientes de trabajo. Atiende a las exigencias de las normas ASTM.

TECNOLOGÍAS:



Tejido similar al cuero que proporciona protección contra agentes químicos, acción antibacteriana, ligero, lavable y duradero y resistente al paso del agua

PARTE SUPERIOR:

Microfibra soft hidrófuga hecha de micro filamentos de poliamida, poliéster y viscosa con acabado en poliuretano. 30% más liviano que el cuero, 1,9 mm de espesura. Collarín y lengua acolchonado. Lengua fuelle completo. Ojales de plástico.

PUNTERA:

Puntera de composite hecha de compuestos plásticos de alto rendimiento, 40% más liviana que la puntera de acero. Resistente a 200 Joules de impacto y 15KN de compresión.

SUELA:

Suela bidensidad y constituido de dos camadas de PU inyectado directamente a la capellada, siendo la entre suela más suave proporcionando mayor comodidad, la compacta de mayor densidad optima resistencia a la abrasión y desgaste.

PLANTILLA:

Plantilla de montaje en no tejido costurada con sistema s trobel. Sobre plantilla en EVA soft con excelente memoria, espesura de 4mm otorgando comodidad a los pies.

SEGMENTOS:



Químico



Industria

EMPAQUE:

Múltiplo por Talla
10 Pares: 33 al 47
Embalaje individual de plástico
Embalaje colectivo de cartón

INFORME TÉCNICO

Impacto y compresión

ASTM F 2412:2024

Riesgo eléctrico

ASTM F 2412:2024