

DETROIT ULTRA

Ref. 3023BHRM1700EX

TALLAS:

BRA: de 34 a 47
EUR: de 36 a 49
MER: de 35 a 48
USA: de 4 a 14



*FOTOS ILUSTRATIVAS



MEDIDAS DEL CALZADO:

Altura del caño: 140 mm

SB E SRC WR

Calzado de seguridad deportivo con cordones, caña alta, con cuello acolchado, confeccionado en microfibra hidrofugada, empeine en fibra de poliéster y caña en napa soft microperforada. Forro interno del empeine en material no tejido y forro de la caña en tejido de alto poder de absorción. Puntera de composite, plantilla de montaje en material no tejido, cosida mediante el sistema Strobel; plantilla de confort PU; suela de poliuretano (PU) tridensidad, constituida por tres capas, inyectada directamente al corte, con resistencia al deslizamiento (SRC) y con absorción de impacto en la zona del talón (E).

TECNOLOGÍAS:

DryComfort

Tejido (forro) que absorbe la humedad generada por el sudor.



Puntera de composite que resiste impactos de hasta 200 julios y compresión de hasta 1500 KN.

CAPELLADA:

Confeccionado en microfibra hidrofugada, empeine en fibra de poliéster y caña en napa soft microperforada, con forro interno del empeine en material no tejido y forro de la caña en tejido de alto poder de absorción.

PUNTERA:

Puntera de seguridad de composite de altas prestaciones, resistente a impactos de hasta 200J y excelentes prestaciones frente a la compresión (1500Kg).

SUELA:

Suela tridensidad compuesta por tres capas de PU inyectado directamente al corte, proporcionando retorno de energía, absorbiendo de manera eficiente el impacto de cargas pesadas y ayudando a reducir la fatiga durante todo el día. Con entresuela que ofrece confort y una capa compacta de mayor densidad, garantiza excelente resistencia a la abrasión y al desgaste.

PLANTILLA:

Plantilla en material no tejido, cosida por el sistema Strobel. Sobreplantilla de confort, en PU con 8,5 mm en la zona del talón y 3,5 mm en la zona plantar.

SEGMENTOS:



Indústria



Serviços



Serviços em Geral



Construção Civil

NORMAS:

ISO 20345:2015 / ISO 20344:2015
ASTM F2413-18

LEYENDA:

SB: Calzado de Seguridad con Puntera de Composite.

E: Calzado con absorción de energía en la zona del talón.

WR: Resistente al agua.

SRC: Calzado con resistencia al deslizamiento en piso de cerámica contaminado con lauril sulfato de sodio (detergente) y en piso de acero contaminado con glicerina (aceite).