

FICHA TÉCNICA

Casco Proseg Amarillo

El casco Proseg esta diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos que caen libremente. Fabricado en polietileno, se distingue por su moderno diseño y excelente terminación además de su variedad en colores.



Características

- Diseñado para proteger la cabeza del impacto de objetos que caen libremente.
- Fabricado en polietileno de alta densidad se distingue por su moderno diseño y excelente terminación además de su variedad en colores.
- Absorción de impacto: 50° C y - 18° C.
- Resistencia a la penetración: 50° C Y - 18°.
- Rigidez dieléctrica siendo sometido de 20.000 volts a 30.000 volts.

Marco normativo

- Norma Chilena NCh 461-2001 (Clase-A)
- ANSI/ISEA Z89.1

Casco de Seguridad Proseg

Uso y aplicaciones



Agroindustria



Metalmecánica / Metalurgia



Alimenticia y Tabaco



Minería



Automotriz



Petroleo y Gas



Biotecnología y Laboratorio



Salud

Transporte

Lugar seco, limpio y alejado de la luz solar directa.

Evitar exposición a altas temperaturas, vapores, solventes o químicos.

Temperatura: -5°C a +50°C /
Humedad relativa: <80%.

Advertencias



Fabricado con materiales seguros, pero puede causar reacciones en personas sensibles.



Si el casco sufre un impacto, reemplácelo inmediatamente.



No modifique la carcasa ni la suspensión. El uso incorrecto puede causar serios daños o la muerte.



El casco únicamente tiene una posición de colocación, visera hacia el frente.
No pintar, colocar stickers.
No colocar objetos entre la carcasa y el arnés.



Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web www.libus.com y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.

