FICHA TÉCNICA

Anteojo ECO PLUS SOFT Transparente AF



Descripción

Anteojo de seguridad diseñado para proteger al ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas.

Diseño ojo de gato clásico, elegante y económico. Su radio de curvatura y las patillas siguiendo la línea logran un calce perfecto a la cara y visión panorámica.

Lente de policarbonato de grado óptico con filtro UV.

Apto, también, para actividades deportivas.

Lente incoloro: uso general.

Anti-empaño (AF): película resistente a la condensación de humedad. Indicado para tareas o ambientes que provoquen transpiración.

Materiales

- Cristales en policarbonato.
- Patillas en policarbonato con goma antideslizante.
- Contorno con contramarco plástico con foam.
- Tornillo en acero inoxidable.

Normas y certificaciones

Este producto cumple con las normas:

- IRAM EN 166
- E E

Información del producto

- Peso: 30 g.
- Presentación primaria: 1 unidad en bolsa.
- Presentación secundaria: 10 unidades en caja.
- Presentación master: 120 unidades.
- Unidad de venta: 120.

ECO PLUS SOFT Transparente AF · Anteojo de seguridad

Códigos

904374 - Anteojo ECO PLUS SOFT Transparente AF

Accesorios

- 901696 – Estuche para anteojos LIBUS
- 901698 – Funda para anteojos LIBUS
- 901810 – Kit de limpieza de lentes
- 902423 – Cordón genérico para anteojos
- 904400 – Solución antiempaño, spray x 20 ml

Cobertura de riesgo

- Golpes
- Impacto de partículas
- Polvo
- Chispas

Usos y aplicaciones

Recomendado para todo tipo de industrias: Agroindustria, Automotriz, Alimenticia, Biotecnología y Laboratorio, Construcción, Manufactura en general, Metalmecánica / Metalurgia, Minería, Petróleo y Gas, Salud, Servicios, Siderurgia.

Advertencias y limitaciones de uso

Los protectores oculares marcados con la letra “S” no deberían utilizarse cuando hay riesgo de impacto de partículas volantes duras, afiladas o punzantes. Temperatura de operación: -5 °C a +40 °C.

La duración del anteojo una vez retirado de su embalaje original dependerá de la frecuencia y condiciones de uso. Para un uso diario se recomienda cambiarlo cada 6 meses; bajo condiciones extremas el protector podría deteriorarse más rápido. En cualquiera de los casos, deseche el producto y reemplácelo por uno nuevo.

Visite nuestro sitio web.

Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web www.libus.com y descargando allí la documentación correspondiente que acompaña a las licencias.