



■ PROTECCIÓN OCULAR

**ECO SPORT ANTEOJO DE SEGURIDAD
TRANSPARENTE AF**

ÍNDICE

CONTENIDO

SKU	-----	01
ESPAÑOL		
Características	-----	02
Instrucciones de montaje y ajuste	-----	03
Instrucciones de limpieza	-----	03
Certificaciones	-----	04

SKU

901372	Eco Sport Anteojo de seguridad Transparente AF	 Argentina
901372	Eco Sport Óculos de segurança Incolor AF	 Brasil
901372	Eco Sport Anteojo de seguridad Transparente AF	 Chile
901372	Eco Sport Anteojo de seguridad Transparente AF	 Colombia
901372	Eco Sport Anteojo de seguridad Transparente AF	 Perú
901372	Eco Sport Anteojo de seguridad Transparente AF	 México



CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para proteger el ojo contra golpes impacto de partículas polvo y chispas.
- Filtro UV: Por ser fabricado en policarbonato de grado óptico absorbe más del 99.9 % de la radiación UV.
- Fabricado en Policarbonato de grado óptico y de alto impacto
- Incoloro: uso general.
- Anti-empañamiento (AF): película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.
- Gracias a la película anti-empañamiento que el material posee es más resistente a las rayaduras

CARACTERÍSTICAS

- Diseño ojo de gato clásico elegante y económico.
- Su radio de curvatura y las patillas siguiendo la línea logran un calce perfecto a la cara.
- Contorno del lente provisto de guarnición espumada soft para un calce agradable.
- Correa ajustable en ambos lados mediante hebilla reguladora.
- Tornillo de acero inoxidable.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE Y AJUSTE

LIMITACIONES Y ADVERTENCIAS

1. Está fabricado con materiales de los que se espera no causen efectos adversos a la salud; sin embargo el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad. Si el protector está dañado deberá ser desecharo y reemplazado. Este anteojos brinda la protección indicada en las especificaciones técnicas y conforme al marcado que presenta. Protectores oculares marcados con la letra "S" no deberían utilizarse cuando hay riesgo de impacto de partículas volantes duras afiladas o punzantes. Temperatura de operación: -5°C a +40°C.

USO

1. La duración del anteojos una vez retirado de su embalaje original dependerá de la frecuencia y condiciones de uso. Para un uso diario se recomienda cambiarlo cada 6 meses pero bajo condiciones extremas el protector podría deteriorarse más rápido; en cualquiera de los casos deseche el producto y reemplácelo por uno nuevo. No intente repararlo.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

1. Se recomienda la limpieza después de cada uso. Utilice un paño limpio humedecido en una disolución diluida de jabón líquido de uso doméstico en agua. No utilice fluidos desengrasantes clorados.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA

ALMACENAMIENTO

1. Mantener en su embalaje original en lugar seco limpio alejado de la luz solar directa fuentes de alta temperatura vapores solventes o químicos. Temperatura: -5°C a +50°C / Humedad relativa ambiente < 80%.

CERTIFICACIONES

- EN166
- Puede conocer en detalle los códigos certificados bajo las distintas normas internacionales consultándolas en nuestro sitio web www.libus.com y descargando allí la documentación correspondiente que acompañan a las licencias.