



Protección de las manos

NI155

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos impermeables poco sensibles al calor, ideales para trabajos pesados en entornos aceitosos y grasientos



Beneficios



Durabilidad

· El revestimiento de alta calidad prolonga la vida útil de los guantes y proporciona una excelente protección de las manos



Higiene

· El nitrilo elimina el riesgo de alergias para los usuarios



Rendimiento

· El recubrimiento de nitrilo proporciona a las personas que trabajan en entornos aceitosos/grasos un excelente agarre de los objetos que manipulan

Certificaciones y normas



EN 388
3 1 1 1 X

Aplicaciones

- Obras públicas
- Edificación
- Automóvil
- Industria minera
- Trabajo temporal
- Tratamiento de aguas y residuos

Protección contra



Desgaste



Protección de las manos

NI155

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos impermeables poco sensibles al calor, ideales para trabajos pesados en entornos aceitosos y grasientos

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

1 [0-5] RESISTENCIA AL CORTE

1 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO

1 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN

X [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes recubierto cortados y cosidos
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Fibra	Algodón
Nivel de recubrimiento	Completamente cubierto excepto la muñeca
Material del revestimiento	Nitrilo
Material del revestimiento	Texturizado adherente
Número de revestimientos	Revestimiento único
Material del forro	Tejido de algodón
Característica de la manga	Puño de punto añadido
Color	Azul
Talla	10
Tipo de envase	A granel



Protección de las manos

NI155

TRABAJOS EN AMBIENTE ACEITOSO Y GRASO

Guantes mecánicos impermeables poco sensibles al calor, ideales para trabajos pesados en entornos aceitosos y grasientos

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
NI15510	Azul	10	NI155	3295249019327	13295249019324	120	12	14.9 kg	36.4 cm	63.0 cm	26.6 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja