



Protección de las manos

TERK500 XTREM HEAT

TRABAJOS TÉRMICOS ESPECÍFICOS

Guantes térmicos reforzados, resistentes a cortes de nivel E, ideales para entornos de calor extremo



Beneficios



Rendimiento

· Resistente al calor por contacto (500 °C durante 15 segundos) gracias a la fibra HEATnocut de alto rendimiento

Aplicaciones

- Edificación
- Reformas / Profesional autónomo
- Industria ligera
- Mantenimiento
- Industria farmacéutica / laboratorios
- Automóvil

Certificaciones y normas



EN 388
2 5 4 4 E



EN 407
4 4 4 2 4 X

Protección contra



Calor



Corte



enjoy safety.

Editar 11/02/2026
www.deltaplus.com.ar



Protección de las manos

TERK500 XTREM HEAT

TRABAJOS TÉRMICOS ESPECÍFICOS

Guantes térmicos reforzados, resistentes a cortes de nivel E, ideales para entornos de calor extremo

Detalles - Normas



EN388:2016+A1:2018

2 [0-4] RESISTENCIA A LA ABRASIÓN
5 [0-5] RESISTENCIA AL CORTE
4 [0-4] RESISTENCIA AL DESGARRO
4 [0-4] RESISTENCIA A LA PERFORACIÓN
E [A-F] RESISTENCIA AL CORTE SEGÚN ISO 13997



EN 407

RIESGOS TÉRMICOS (X = NO PROBADO)
4 [0-4] COMPORTAMIENTO EN LLAMAS
4 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR POR CONTACTO
4 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR CONVECTIVO
2 [0-4] RESISTENCIA AL CALOR RADIANTE
4 [0-4] RESISTENCIA A PEQUEÑAS SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO
X [0-4] RESISTENCIA A GRANDES SALPICADURAS DE METAL FUNDIDO

Detalles técnicos

Tipo de guante	Guante mecánico
Familia de guantes	Guantes cortados y cosidos palma textil / dorso textil
Tipo de guante mecánico	Cortado y cosido
Tipo de guantes especiales	Soldadura
Protección del nivel del brazo	Manguito antebrazo (< 400 mm)
Característica de la manga	Puño de seguridad
Longitud del puño (mm)	160
Color	Amarillo
Talla	Único
Tipo de envase	en bolsas individuales



TERK500 XTREM HEAT

TRABAJO TÉRMICO ESPECÍFICO

Protección de las manos

Guantes térmicos reforzados, resistentes a cortes de nivel E, ideales para entornos de calor extremo

Información logística

Referencia	Color	Tamaño	Descripción	EAN 13	Código caja			Peso			
TERK500	Amarillo	Única	TERK500 XTREM HEAT	3295249228668	13295249228665	36	1	15.8 kg	50.0 cm	50.0 cm	50.0 cm



Caja completa



Mín. Vta. (múltiplo)



Ancho caja



Profundidad de la caja



Altura caja